

---

**Revisione n° 1 del 01.02.2023**

## **SCHEDA TECNICA**

Dati rilevati dalla scheda di tecnica del nostro fornitore

**DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:** HYPOALLERGENIC MICROFIBER

**COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:** Questo materiale è prodotto come un "articolo" come definito nel 29 CFR 1910.1200 e quindi esentato dalla definizione della scheda di sicurezza.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** Microfibra non tessuta coagulata

**SPESSORE:** 0,8MM

**COMPOSIZIONE:** peso 275 gr/m<sup>2</sup>

**CARICO A ROTTURA:** trama 4,5/ordito 7,7 kg/50mm (ISO 17706)

**ALLUNGAMENTO:** trama 41/ordito 20 % (ISO 17706)

**RESISTENZA LACERAZIONE:** trama 20,1/ordito 14,9 kg (ISO 17696)

**SOLIDITA' DEL COLORE:** secco 4 / umido (34) scala grigi (EN ISO 105-x-12)

**RESISTENZA AL'ABRASIONE:** 25.600 cicli (ISO 17704)

**RESISTENZA ALLA LUCE:** 4 blu scale (ISO 105-B02:2014)

**REACH:** conforme alle normative

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO:** non sono previste alcune con un utilizzo normale.

Il taglio o altre operazioni di lavorazioni potrebbero creare della polvere nociva; un ambiente ventilato e le adeguate protezioni previste in caso di polvere nociva devono essere utilizzate e messe in opera.

In caso di inalazione spostarsi in area areata e cercare aiuto medico in caso di necessità.

In caso di contatto con gli occhi sciacquare con acqua e cercare aiuto medico in caso di necessità.



Well Walking SRL

Via dell'Artigianato 8/A  
31011 Asolo TV – Italy  
Tel. +39 0423 040009  
info@wellwalking.it

---

In caso di contatto con la pelle sciacquare in modo approfondito con sapone e acqua.

**MISURE IN CASO DI INCEDIO:** la decomposizione dell'articolo in caso di fuoco può creare dei fumi tossici; il personale destinato a spegnere l'incendio deve essere equipaggiato con apparecchi per la respirazione

I prodotti della decomposizione possono essere: CO, CO<sub>2</sub>, ossido di idrogeno, HCN e tracce di carbone

**MISURE DI STOCCAGGIO:** tenere il prodotto in aera ventilata e asciutta; lontano dalle fonti di calore.