



Well Walking SRL

Via dell'Artigianato 8/A
31011 Asolo TV – Italy
Tel. +39 0423 040009
info@wellwalking.it

Revisione n° 1 del 01.02.2023

SCHEDA TECNICA

Dati rilevati dalla scheda di tecnica del nostro fornitore

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: MIX CEL EXPERTENE 400

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO: Questo materiale è prodotto come un “articolo” come definito nel 29 CFR 1910.1200 e quindi esentato dalla definizione della scheda di sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Elastomero PUR a celle miste (poliuretano)

SPESSORE/ DIMENSIONE LASTRE: 2 MM / 750X1000

DUREZZA: 0,12N/MM2

RIMBALZO ELASTICO: 55% (EN ISO 8307)

DEFORMAZIONE RESIDUA: <5% (EN ISO 844)

MODULO DINAMICO ELASTICITA': 1,52N/mm² (DIN 53513)

TENSIONE MINIMA A ROTTURA: 0,85 N/mm² (EN ISO 527-3/5/500)

ALLUNGAMENTO MINIMO A ROTTURA: 180% (EN ISO 527-3/5/500)

ABRASIONE: <1100 mm³ (DIN ISO 4649)

TEMPERATURA DI UTILIZZO: -30°/70°

REAZIONE AL FUOCO: classe E (ENI ISO 11925-2); INFIAMMABILITA' NORMALE EN 13501-1